

Type de toiture	Schéma de pose	Classe ment R	DOERKEN	LAFARGE COUVERTURE	SOPREMA
Ecran de sous-toiture ventilé en sous-face, faitage ouvert		R1			
		R2	DELTA FOL SPF (Sd 3m)	SPAN FLEX 200	
		R3	DELTA FOL PVE (Sd 3m)	SPAN FLEX 300 SPAN ALU	SOPREFLEX XP
Ecran de sous-toiture ventilé en sous-face, faitage fermé		R1	DELTA VENT N (Sd 0.02m)	SPIRTECH 100	
		R2	DELTA VENT S (Sd 0.02m)	SPIRTECH 200	
		R3	DELTA MAXX (Sd 0.15m) DELTA VITAXX (Sd 0.05m)	SPIRTECH 300	
Ecran posé au contact de l'isolant thermique		R1		SPIRTECH 100	
		R2	DELTA VENT N DELTA VENT S	SPIRTECH 200	
		R3	DELTA MAXX DELTA VITAXX	SPIRTECH 300	
Voligeage ventilé en sous-face		Support continu	DELTA FOL PVE	SPAN FLEX 300 SPAN ALU	VOLIFLEX
Voligeage non-ventilé en sous-face		Support continu	DELTA VENT S DELTA VITAXX	SPIRTECH 200 SPIRTECH 300	
Procédé Sarking		R1		SPIRTECH 100	
		R2	DELTA VENT N DELTA VENT S	SPIRTECH 200	
		R3	DELTA MAXX DELTA VITAXX	SPIRTECH 300	
Climat Montagne, toiture ventilée		Support continu	DELTA FOXX +		